

产品介绍 Product description



DP8408是一款固定式扫描器，采用先进的CMOS影像识别技术，智能图像识别系统。具有优秀的识读性能，可以轻松读取纸张、商品、屏幕等介质上的条码。一体化紧凑型设计可方便嵌入到各类设备中。可广泛应用于各类自助机、查价机、门禁通道等场景。



支付宝



微信支付



一维码



二维码



屏幕扫描

CE FCC RoHS

详细参数 Specification

物理参数	产品重量	约101g
	外观尺寸	69mm L* 69mm W * 31mm H
	线材长度	1500mm
	接口类型	USB
	工作电压	DC 5V
	电流	130mA (WORK)
性能参数	通信方式	USB (USB-KBW, USB-COM) , TTL、RS232
	图像传感器	CMOS
	分辨率	640*480 30万
	解析度	≥4mil/0.1mm (PCS90%,CODE 39)
	识读景深	0mm~250mm (不同条码范围)
	解码速度	35CM/S
	识读模式	感应识读模式、指令控制
	提示方式	蜂鸣器
	视角	66°
	读取角度	Test Conditions: CODE39,10mil/0.25mm,PCS90%
		旋转Roll: ±360°, 倾斜Pitch:±60°, 偏斜Skew: ±55°
	打印对比度	≥20%
解码类型	1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5(Straight 2 of 5), Codabar (NW-7) , MSI, GS1 Databar(Omnidirectional, Limited, Expanded), etc.	
	2D: QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro PDF 417, Aztec, etc.	
环境参数	工作温度	-20℃ to 50℃
	储存温度	-40℃ to 60℃
	工作湿度	5% to 95% (无凝结)
	运输震动测试	10H@125RPM

应用场景 Application scenario

