

产品介绍 Product description



DS6200是一款时尚型的工业级有线二维条码扫描枪，高精度的识读性能，具有超远距识读性能，轻松识别1米以上条码；二维影像影像技术，可以轻松读取纸张、商品、屏幕等不同介质上的条码。采用130万像素高清摄像头，轻松识读3MIL以上条码，满足日常扫描需求；自带激光十字瞄准，超强穿透力，无论黑夜白天都能清晰瞄准。可主要应用于手机支付、商品条码扫描、工业制造、流水线、快递物流、仓库盘点、专卖店、服装店等。



支付宝



微信支付



一维码



二维码



屏幕扫描



CE FCC RoHS

详细参数 Specification

物理参数	产品重量	约160g (不含USB线材)
	外观尺寸	L165mm * W66mm * H93.5mm
	线材长度	1.8米
	接口类型	USB公头
	输入电源	DC5V输入, 待机电流: 50mA, 解码平均电流: 180mA
性能参数	通信方式	USB (USB-KBW, USB-COM, HID-POS), TTL
	图像传感器	CMOS, 全局快门
	像素	130万像素
	解析度	≥3mil/0.076mm (PCS90%, CODE 39)
	照明	白色LED
	识读景深	50mm-90mm (不同条码范围)
	解码速度	120CM/S
	识读模式	手动识读、感应识读、连续识读、指令控制
	提示方式	LED指示灯、蜂鸣器 (外部电路)
	视角	水平45° *, 垂直35°, 对角39°
	读取角度	旋转Roll: ±360°, 倾斜Pitch: ±60°, 偏斜Skew: ±55°
		CODE39, 10mil/0.25mm, PCS90% (测试条件)
	打印对比度	≥15%
环境光照度	黑暗环境, 室内自然光	
解码类型	1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Straight 2 of 5), Standard 2 of 5 (IATA 2 of 5), Codabar (NW-7), MSI, GS1 Databar (Omnidirectional, Limited, Expanded), China Post, Telepen, Febraban 巴西银行码, GS1 Composite etc.	
环境参数	工作温度	0°C to 55°C
	储存温度	-30°C to 60°C
	工作湿度	5% to 95% (无凝结)
	运输震动测试	10H@125RPM
配件列表	线材	USB 线材: 用于连接扫描枪和主机, 用于通信;
		RS232 线材: 用于连接扫描枪和主机, 用于通信 (选配)。
	电源适配器 (选配)	Output: DC5V 1A, input: AC100~240V 50~60Hz, 可用于串口供电。

应用场景 Application scenario

